

LA-TO

051790



De efficiënte Aanbreng Applicator

De voordelen van de Label-Applicator Touch-On:

- Applicator bereik van produkt tot dozen
- Eenvoudig te integreren met ALX print & apply - en ALS etiketteerunit
- Hoge capaciteit voor boven-, zijkant- en onderkant etiketteren
- Uitwisselbare etikettenvoet biedt printmogelijkheden voor diverse etikettenformaten
- Totaaloplossing voor printen en etiketteren
- Etiketsteert zowel bewegende als stilstaande produkten
- Onderhoudsvriendelijk



**AVERY
DENNISON**

Monarch®
Products and Services

Uw **LA-TO** in één oogopslag

Type etiketten:	
Type etiketten:	zelfklevende etiketten (papier, kunststof*)
Breedte:	30 – 125 mm
Lengte:	30 – 125 mm
Etikettenbaan:	80 x 80 mm, 125 x 125 mm, 110 x 160 mm, 160 x 210 mm

* Vanwege statische en frictie effecten, kunnen kunststof etiketten draaien tijdens het aanbrengen op de vacuüm voet. Kunststof etiketten dienen vooraf getest te worden.

Capaciteit:	
Capaciteit LA-TO op ALS 20x/256/306:	Tot en met 100 etiketten (afhankelijk van aanbrengsnelheid, slaglengte, afmetingen en materiaal van het etiket)
Capaciteit LA-TO op ALX 92x:	Tot en met 80 etiketten (afhankelijk van printsnelheid, slaglengte, afmetingen en materiaal van de etiketten en print capaciteit)

Etiketeeer specificaties:	
Slaglengte:	180 mm (netto) met einde en begin sensor
Aanbreng tolerantie:	+/- 1 mm
Aanbreng hoek:	90°
Produktsnelheid tijdens etiketteren:	toten met 15 m/min
Aanbreng positie:	Boven, zijkant of onderkant van het produkt
Air stream:	Vacuüm injector

Aansluiting:	
Voeding:	Door middel van interne (ALS) of optionele applicator interface (ALX/ALS)
Energie consumptie:	15 VA
Luchttoevoer:	6 – 8 bar (max. toegestaan: 8 bar)
Luchtverbruik:	0,3 liter per aanbrengslag Tot en met 40 liter/min voor vacuüm (afhankelijk van vacuüm tijd)

Afmetingen:	
B x H x D: ALS:	240 x 420 x 260 mm
ALX:	260 x 410 x 260 mm
Gewicht:	Ongeveer 5 kg

Omgevingsvoorwaarden:	
Omgevingstemperatuur:	5 – 40° C
Opslagtemperatuur:	0 – 70° C
Luchtvochtigheid:	30 – 80 % niet condenserend
Geluidsniveau:	< 75 dB (A)
Beschermingsklasse:	IP 21
Normering:	CE

JALO coding & labeling bv



Van Oldenbarneveldtstraat 114
6827 AN Arnhem, Nederland
Tel. 0031 (0)26 - 3634274
Fax. 0031 (0)26 - 3634319
email: sales@jalo.nl
website: www.jalo.nl

